



# IP 66 Outdoor

## Mast Type Cabinet

- 600x450 width and depth.
  - Can be mounted to the mast.
  - 9U internal usage capacity. Availability to produce in different dimensions.
  - Full protection against dust and water ingress with IP66 structure.
  - 1.5 mm DKP steel sheet for outside layer.
  - 1 mm galvanized steel sheet for inside layer (optional).
  - Highly effective zirconium + zinc coating against corrosion.
  - Openable and lockable front cover.
  - Air inlet louvres with dust filter.
  - Air vent part with dust filtered fan.
  - Openable top structure which provides external access to the fan module.
  - 4 pieces of camera connection points.
  - Opportunity of hidden cable entry with pipe structure at the rear part.
  - Ral 7035 painted.
  - IP66 certified.
- 

## IP66 de Type de Poteau

- Peut être monté sur un poteau.
- Capacité d'utilisation interne de 9U.
- 600x450 largeur et profondeur.
- Protection complète contre la pénétration de poussière et d'eau avec une construction IP66.
- Mur externe est de tôle en acier DKP de 1,5 mm.
- Mur intérieur est en acier galvanisé de 1 mm (en option).
- Revêtement cataphorèse hautement efficace contre la rouille.
- Capot avant ouvrable et verrouillable.
- Grilles d'entrée d'air avec filtre à poussière.
- Section de ventilation d'air avec filtre à poussière.
- Structure de chapeau ouvrable donnant accès au module de ventilateur de l'extérieur.
- 4 ports de caméra.
- Possibilité d'entrée de câble cachée avec structure de tuyau dans la partie arrière.
- Couleurs disponibles: Ral 7035.
- Certifié IP66.

# IP66 OUTDOOR

## Mast Type Cabinet / Type de Poteau



**IP66 Direk Tipi Mobese Kabinet/Mast Type Cabinet** Width - Largeur: 553 mm / Depth - Profondeur: 450 mm

Order No	U	h	H	KG
FORM MBS-9U450	9	450	575	42



