



AJ-AD012

AROMÁS PÁRÁSÍTÓ
használati utasítás

A csomag tartalma

- 1 x aromás párasító
- 1 x hálózati adapter
- 1 x mérőcsésze
- 1 x tisztítókefe
- 1 x felhasználói útmutató
- 1 x köszönetkártya
- 1 x illóolajcső

Műszaki adatok

Típus	AJ-AD012
Áramforrás	24 V / 500 mA
Teljesítmény	12 W
Működési idő	6-10 óra (magas páraszint) 10-15 óra (alacsony páraszint)
Keletkező pára	60 ml (magas páraszint) 30 ml (alacsony páraszint)
Víztartály térfogata	500 ml
Ultraszhang-frekvencia	24MHz

A használat módja**Vigyázat!**

- 1) Először öntsön vizet a tartályba, majd ezután adja hozzá az illóolajat a csövön lévő jelölésig, vagy amíg megindul az adagolás. Ha nem érezhető illat, akkor előfordulhat, hogy a víz-olaj egyensúlya nem megfelelő. Ebben az esetben öntsön elegendő

illóolajat a vízhez az utasítások szerint.

- 2) Ha üvegből készült illóolajcsövet használ, akkor óvatosan bánjon a csővel, nehogy eltörjön.
- 3) Azt javasoljuk, hogy tisztított vagy desztillált vizet használjon.

Víz hozzáadása és leeresztése

1. Távolítsa el a tartály fedelét, és öntsön vizet a tartályba a maximális vízszintet jelző vonalig. Csepegtessen néhány csepp illóolajat a csőbe, amíg megindul az adagolás. Tegye vissza a tartály fedelét.
2. Engedje le a felesleges vizet a vízleeresztő oldalon, ha szükséges.
3. Tisztítsa meg a víztartályt a tartozékként kapott kefével, ha szennyeződés halmozódik fel a tartályban.

Megjegyzés:

Soha ne öntsön illóolajat a csőbe, amikor nincs víz a tartályban.

Működés és funkciók

Csatlakoztassa a készüléket a hálózati áramforráshoz. A csatlakoztatást követően a párasító átvált készenléti üzemmódra. Ügyeljen arra, hogy elegendő víz legyen a tartályban.

A pára be- és kikapcsolása

1. Nyomja meg a Bekapcsoló/Pára gombot egyszer az alapértelmezett magas páraszintű mód aktiválásához. Két hangjelzést fog hallani, és a bekapcsolt állapot jelzőfénye elkezd világítani.
2. Ha ismét megnyomja a gombot, átválthat alacsony páraszintre, amelyet egyetlen hangjelzés kísér.
3. Ha harmadszor is megnyomja a gombot, visszaállíthatja a magas páraszintet. A gomb ismételt megnyomásával visszaválthat alacsony páraszintre. A gomb minden egyes megnyomásával a két üzemmód között válthat.
4. Tartsa megnyomva a Bekapcsoló/Pára gombot 2 másodpercig a párasítás kikapcsolásához.

Időzítő beállítása

1. Ha a készülék be van kapcsolva, nyomja meg az Időzítő gombot az 1 / 4 / 8 órás időzítő beállításához vagy az időzítő kikapcsolásához. A kapcsolódó jelzőfény elkezd világítani.
2. Ha az időzítő be van kapcsolva, és az időzítő gombját 2 másodpercig lenyomva tartja, kikapcsolhatja az időzítőt.

A világítási mód beállítása és a fényerő módosítása

1. Nyomja meg a Fény gombot egyszer az automatikus színerék üzemmód aktiválásához, amelynél a készülék hét különböző szín között vált ciklikusan.
2. Ha még egyszer megnyomja a gombot, az aktuális szín fog világítani. A gomb többszöri megnyomásával áttekintheti a különböző színeket.
3. Ha a Fény gombot kétszer megnyomja, 50%-os fényerőszintre csökkentheti a fényt.
Ha ismét kétszer megnyomja a gombot, visszaállíthatja a 100%-os fényerőszintet.
4. Ha a Fény gombot 2 másodpercig lenyomva tartja, kikapcsolhatja a világítást.
Memória funkció: Ha a készülék áramellátása nincs megszüntetve, akkor az ismételt bekapcsoláskor a párasító emlékezni fog az utoljára beállított fényerőszintre.

Alacsony vízszint elleni védelem

A párasító automatikusan kikapcsol, ha a tartályban lévő víz elfogy. Miután vizet öntött a tartályba, a párasító folytatni fogja a készenléti üzemmódot.

A tisztítás módja

FONTOS!

Tisztítás előtt húzza ki a készülék kábelét!

Rendszeres tisztítás

- 1) Engedje le a tartályt a vízleeresztő nyíláson keresztül.
- 2) Tegyen 3-5 g mennyiségű (a larakódásoktól függően kb. egy teáskanálnyi) szódadibikarbónát / nátrium-hidrogén-karbonátot a tartályba.
- 3) Töltse meg a tartályt félig meleg vízzel (200-250 ml, 50 °C), és kevergesse a tartalmát, amíg teljesen feloldódik.
- 4) Hagyja ázni 3-5 percig, majd tisztítsa meg a tartályt és a tartály fedelét a szódadibikarbónás oldattal egy kis méretű kefe vagy puha rongy segítségével. (A jobb tisztítási eredmény érdekében távolítsa el a némító fedelet, és törölje át alaposan).
- 5) Engedje le az oldatot, és öblítse le a tartályt csapvízzel.
- 6) Törölje szárazra a belsejét és a külsejét egy száraz törülközővel vagy tiszta rongydarabbal.
- 7) Távolítsa el az esetlegesen visszamaradt szódadibikarbónát.

Mélytisztítás

Azt javasoljuk, hogy alaposan tisztítsa meg a párástót havonta egyszer, vagy ha a felhalmozódott szennyeződések miatt kevés pára keletkezik.

- 1) Engedje le a tartályt a vízleeresztő nyíláson keresztül.
- 2) Tegyen 2-3 teáskanálnyi szódadibikarbónát / nátrium-hidrogén-karbonátot vagy 2-3 szelet friss citromot a tartályba.
- 3) Töltse meg a tartályt félig meleg vízzel (200-250 ml, 50 °C), és kevergesse a tartalmát, amíg teljesen feloldódik.
- 4) Hagyja ázni kb. fél órán keresztül.
- 5) Alaposan tisztítsa meg a tartály alját és a permetezőt (a középén

lévő nyílást) a szennyeződésektől egy kis méretű kefével.

- 6) Tisztítsa meg a tartályt és a tartály fedelét a szódabikarbónás oldattal egy kis méretű kefe vagy puha rongy segítségével. (A jobb tisztítási eredmény érdekében távolítsa el a némító fedelet, és törölje át alaposan).
- 7) Engedje le az oldatot, és öblítse le a tartályt csapvízzel.
- 8) Távolítsa el az esetlegesen visszamaradt szódabikarbónát.
- 9) Törölje szárazra a belsejét és a külsejét egy száraz törülközővel vagy tiszta rongydarabbal.